

# 光及有关电磁辐射的量和单位

代替 GB 3102.6—86

Quantities and units—Light and related electromagnetic radiations

## 引言

本标准等效采用国际标准 ISO 31-6:1992《量和单位 第六部分：光及有关电磁辐射》。

本标准是目前已经制定的有关量和单位的一系列国家标准之一，这一系列国家标准是：

- GB 3100 国际单位制及其应用；
- GB 3101 有关量、单位和符号的一般原则；
- GB 3102.1 空间和时间的量和单位；
- GB 3102.2 周期及其有关现象的量和单位；
- GB 3102.3 力学的量和单位；
- GB 3102.4 热学的量和单位；
- GB 3102.5 电学和磁学的量和单位；
- GB 3102.6 光及有关电磁辐射的量和单位；
- GB 3102.7 声学的量和单位；
- GB 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位；
- GB 3102.9 原子物理学和核物理学的量和单位；
- GB 3102.10 核反应和电离辐射的量和单位；
- GB 3102.11 物理科学和技术中使用的数学符号；
- GB 3102.12 特征数；
- GB 3102.13 固体物理学的量和单位。

上述国家标准贯彻了《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、国务院于 1984 年 2 月 27 日公布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》和《中华人民共和国法定计量单位》。

本标准的主要内容以表格的形式列出。表格中有关量的各栏列于左面各页，而将其单位列于对应的右面各页并对齐。两条实线间的全部单位都是左面各页相应实线间的量的单位。

量的表格列出了本标准领域中最重要量及其符号，并在大多数情况下给出了量的定义，但这些定义只用于识别，并非都是完全的。

某些量的矢量特性，特别是当定义需要时，已予指明，但并不企图使其完整或一致。

在大多数情况下，每个量只给出一个名称和一个符号。当一个量给出两个或两个以上的名称或符号，而未加以区别时，则它们处于同等的地位。当有两种斜体字母（例如： $\theta$ 、 $\theta$ 、 $\varphi$ 、 $\phi$ 、 $g$ ）存在时，只给出其中之一，但这并不意味另一个不同等适用。一般这种异体字不应给予不同的意义。在括号中的符号为“备用符号”，供在特定情况下主符号以不同意义使用时使用。

量的相应单位连同其国际符号和定义一起列出。

单位按下述方式编排：

一般只给出 SI 单位。应使用 SI 单位及其用 SI 词头构成的十进倍数和分数单位。十进倍数和分数

单位未明确地给出。

可与 SI 的单位并用的和属于国家法定计量单位的非 SI 的单位列于 SI 单位之下,并用虚线与相应的 SI 单位隔开。专门领域中使用的非国家法定计量单位,列于“换算因数和备注”栏。一些非国家法定计量单位列于附录(参考件)中,这些参考件不是标准的组成部分。

关于量纲一的量的单位说明:

任何量纲一的量的一贯单位都是数字一(1)。在表示这种量的值时,单位 1 一般并不明确写出。词头不应加在数字 1 上构成此单位的十进倍数或分数单位。词头可用 10 的乘方代替。

例:

$$\text{折射率 } n = 1.53 \times 1 = 1.53$$

$$\text{雷诺数 } Re = 1.32 \times 10^3$$

考虑到一般是将平面角表示为两长度之比,将立体角表示为面积与长度的平方之比,国际计量委员会(CIPM)在 1980 年决定,弧度和球面度在国际单位制中为无量纲的导出单位;这就意味着将平面角和立体角作为无量纲的导出量。为了便于识别量纲相同而性质不同的量,在导出单位的表示式中可以使用单位弧度和球面度。

数值表示:

“定义”栏中的所有数值都是准确的。

在“换算因数和备注”栏中的数值如果是准确的,则在数值后用括号加注“准确值”字样。

本标准的特殊说明:

本标准主要包括辐射度量、光度量和光子度量,少数是色度量、材料特性量和成像光学量等。关于电离辐射可参阅 GB 3102.10。

标准标题中的“光”指“可见辐射”,“有关电磁辐射”指“红外辐射”和“紫外辐射”。

某些对应的辐射度量、光度量和光子度量(例如辐射强度、发光强度和光子强度),用同一符号代表(例如用  $I$ )。若遇易于混淆的场合,则用下标区分。辐射度量用下标  $e$ ,光度量用下标  $v$ ,光子度量用下标  $p$ 。但顶焦距和顶焦度的符号也采用下标  $v$ 。

在本标准中,某一量的光谱密集度通常表示为波长的函数。它具有该量除以波长的量纲,并用下标  $\lambda$  标记。光谱密集度也可表示为频率或波数的函数,此时下标改为  $\nu$  或  $\sigma$ 。光谱密集度有时也称为分布函数,例如,波长分布函数、频率分布函数等。为简便起见,“光谱密集度”可用形容词“光谱[的]”代替。例如“辐射能密度的光谱密集度”可以称为“光谱辐射能密度”。但应该注意形容词“光谱[的]”也用来代表某一个量是波长(或频率或波数)的函数,它同光谱密集度的区别可以从记号的函数形式看出,此时,变量  $\lambda$ (或  $\nu$  或  $\sigma$ )记在括弧内。例如“光谱发射率”记为  $\varepsilon(\lambda)$ 。

在光度学、辐射度学和光子度学中使用了辅助单位(球面度)。

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了光及有关电磁辐射的量和单位的名称与符号;在适当时,给出了换算因数。

本标准适用于所有科学技术领域。

## 2 名称和符号

量:6-1~6-7

| 项 号 | 量 的 名 称                                                                    | 符 号                    | 定 义                        | 备 注                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6-1 | 频率<br>frequency                                                            | $f, \nu$               | 周期除以时间                     |                                                                        |
| 6-2 | 角频率<br>angular<br>frequency                                                | $\omega$               | $\omega = 2\pi f$          |                                                                        |
| 6-3 | 波长<br>wavelength                                                           | $\lambda$              | 在周期波传播方向上,同一瞬间两相邻同相位点之间的距离 | 介质中的波长等于真空中的波长除以介质的折射率,参阅 6-44                                         |
| 6-4 | 波率<br>repetency,<br>波数<br>wavenumber                                       | $\sigma$               | $\sigma = 1/\lambda$       | 在分子光谱学中,也可用 $\tilde{\nu}$ 代表 $\nu/c$                                   |
| 6-5 | 角波率<br>angular<br>repetency,<br>角波数<br>angular<br>wavenumber               | $k$                    | $k = 2\pi\sigma$           |                                                                        |
| 6-6 | 电磁波在真空中的速度<br>velocity (speed) of<br>electromagnetic<br>waves in<br>vacuum | $c, c_0$               |                            | $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$<br>如果用 $c$ 代表介质中的相速度,则用 $c_0$ 代表真空中的相速度 |
| 6-7 | 辐[射]能<br>radiant energy                                                    | $Q, W$<br>( $U, Q_e$ ) | 以辐射的形式发射、传播或接收的能量          |                                                                        |

单位:6-1.a~6-7.a

| 项 号            | 单 位 名 称                                                                                               | 符 号                          | 定 义                                        | 换算因数和备注                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6-1.a          | 赫[兹]<br>hertz                                                                                         | Hz                           | $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$          |                                                                     |
| 6-2.a<br>6-2.b | 弧度每秒<br>radian per second<br>每秒<br>reciprocal<br>second,<br>负一次方秒<br>second to the<br>power minus one | rad/s<br><br>$\text{s}^{-1}$ |                                            |                                                                     |
| 6-3.a          | 米<br>metre                                                                                            | m                            |                                            | 埃( $\text{\AA}$ ),<br>$1 \text{ \AA} = 1 \times 10^{-10} \text{ m}$ |
| 6-4.a          | 每米<br>reciprocal<br>metre,<br>负一次方米<br>metre to the<br>power minus one                                | $\text{m}^{-1}$              |                                            | 常用分数单位 $\text{cm}^{-1}$                                             |
| 6-5.a<br>6-5.b | 弧度每米<br>radian per metre<br>每米<br>reciprocal<br>metre,<br>负一次方米<br>metre to the<br>power minus one    | rad/m<br><br>$\text{m}^{-1}$ |                                            |                                                                     |
| 6-6.a          | 米每秒<br>metre per second                                                                               | m/s                          |                                            |                                                                     |
| 6-7.a          | 焦[耳]<br>joule                                                                                         | J                            | $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ |                                                                     |

量:6-8~6-13

| 项 号  | 量的名称                                                                                                                                                                 | 符 号                 | 定 义                                      | 备 注                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-8  | 辐[射]能密度<br>radiant energy density                                                                                                                                    | $w, (u)$            | 体积元内的辐射能除以相应的体积元                         | 对于非偏振黑体(全)辐射<br>$w_\lambda = 8\pi h c \cdot f(\lambda, T)$<br>和 $w = (4\sigma/c) \cdot T^4$        |
| 6-9  | 辐[射]能密度的光谱密集度<br>spectral concentration of radiant energy density (in terms of wavelength),<br>光谱辐[射]能密度<br>spectral radiant energy density (in terms of wavelength) | $w_\lambda$         | 在无穷小波长范围内的辐射能密度除以该波长范围                   | $f(\lambda, T)$ 参阅 6-19 和 6-20, $h$ 和 $\sigma$ 参阅 6-18。<br>$w = \int w_\lambda d\lambda$<br>参阅引言   |
| 6-10 | 辐[射]功率<br>radiant power,<br>辐[射能]通量<br>radiant energy flux                                                                                                           | $P, \Phi, (\Phi_e)$ | 以辐射的形式发射、传播和接收的功率                        | $\Phi = \int \phi_\lambda d\lambda$                                                                |
| 6-11 | 辐[射]能流<br>radiant energy fluence                                                                                                                                     | $\Psi$              | 入射到空间一给定点球上的辐射能除以该球的横截面积                 |                                                                                                    |
| 6-12 | 辐[射]能流率<br>radiant energy fluence rate                                                                                                                               | $\varphi, \psi$     | $\varphi = d\Phi/dt$                     | $\varphi = \int \phi_\lambda d\lambda$<br>在一各向同性的均匀辐射场中, $\varphi/c$ 是辐射能密度, 表面上的辐射照度是 $\varphi/4$ |
| 6-13 | 辐[射]强度<br>radiant intensity                                                                                                                                          | $I, (I_e)$          | 在给定方向上的立体角元内, 离开点辐射源(或辐射源面元)的辐射功率除以该立体角元 | $I = \int I_\lambda d\lambda$                                                                      |

单位: 6-8. a~6-13. a

| 项 号     | 单 位 名 称                                                    | 符 号            | 定 义       | 换算因数和备注     |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| 6-8. a  | 焦[耳]每立方米<br>joule per cubic<br>metre                       | $\text{J/m}^3$ |           |             |
| 6-9. a  | 焦[耳]每四次方<br>米<br>joule per metre<br>to the fourth<br>power | $\text{J/m}^4$ |           |             |
| 6-10. a | 瓦[特]<br>watt                                               | W              | 1 W=1 J/s |             |
| 6-11. a | 焦[耳]每平方米<br>joule per square<br>metre                      | $\text{J/m}^2$ |           |             |
| 6-12. a | 瓦[特]每平方米<br>watt per square<br>metre                       | $\text{W/m}^2$ |           |             |
| 6-13. a | 瓦[特]每球面度<br>watt per<br>steradian                          | W/sr           |           | 关于球面度, 参阅引言 |

量:6-14~6-18

| 项 号  | 量的 名称                                   | 符 号        | 定 义                                                                     | 备 注                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-14 | 辐[射]亮度, 辐射度<br>radiance                 | $L, (L_e)$ | 表面一点处的面元在给定方向上的辐射强度, 除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积                            | $L = \int L_\lambda d\lambda$ 对于非偏振黑体(全)辐射,<br>$L_\lambda = (c/4\pi) w_\lambda = 2hc^2 \cdot f(\lambda, T)$ 和 $L = (\sigma/\pi) \cdot T^4$<br>$f(\lambda, T)$ 和 $\sigma$ 分别参阅 6-19, 6-20 和 6-18                                                                                          |
| 6-15 | 辐[射]出[射]度<br>radiant exitance           | $M, (M_e)$ | 离开表面一点处的面元的辐射能通量, 除以该面元面积                                               | 以前称为辐射发射率(radiant emittance)。<br>$M = \int M_\lambda d\lambda$ 对于非偏振黑体(全)辐射,<br>$M_\lambda = (c/4) \cdot w_\lambda = 2\pi hc^2 \cdot f(\lambda, T)$ 和 $M = \sigma \cdot T^4$<br>$f(\lambda, T), \sigma$ 分别参阅 6-19, 6-20 和 6-18                                                           |
| 6-16 | 辐[射]照度<br>irradiance                    | $E, (E_e)$ | 照射到表面一点处的面元上的辐射能通量除以该面元的面积                                              | $E = \int E_\lambda d\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6-17 | 曝辐[射]量<br>radiance exposure             | $H, (H_e)$ | $H = \int E dt$                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6-18 | 斯忒藩-玻耳兹曼常量<br>Stefan-Boltzmann constant | $\sigma$   | $\sigma$ 是热力学温度为 $T$ 的全辐射体(黑体)的辐射出射度表示式中的一个常量<br>$M = \sigma \cdot T^4$ | $\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15 h^3 c^2} = (5.670\ 51 \pm 0.000\ 19) \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ 式中玻耳兹曼常量 $k = (1.380\ 658 \pm 0.000\ 012) \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ,<br>$h = (6.626\ 075\ 5 \pm 0.000\ 004\ 0) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ |

单位:6-14.a~6-18.a

| 项 号    | 单 位 名 称                                                                           | 符 号                                      | 定 义 | 换算因数和备注 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---------|
| 6-14.a | 瓦[特]每球面度<br>平方米<br>watt per<br>steradian square<br>metre                          | $\text{W}/(\text{sr} \cdot \text{m}^2)$  |     |         |
| 6-15.a | 瓦[特]每平方米<br>watt per square<br>metre                                              | $\text{W}/\text{m}^2$                    |     |         |
| 6-16.a | 瓦[特]每平方米<br>watt per square<br>metre                                              | $\text{W}/\text{m}^2$                    |     |         |
| 6-17.a | 焦[耳]每平方米<br>joule per square<br>metre                                             | $\text{J}/\text{m}^2$                    |     |         |
| 6-18.a | 瓦[特]每平方米<br>四次方开[尔文]<br>watt per square<br>metre kelvin<br>to the fourth<br>power | $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ |     |         |

量:6-19~6-25

| 项 号    | 量的名称                                                                           | 符 号                                     | 定 义                                                                                                                                            | 备 注                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-19   | 第一辐射常量<br>first radiation<br>constant                                          | $c_1$                                   | 常量 $c_1$ 和 $c_2$ 出现在热力学温度为 $T$ 的全辐射体(黑体)辐射出射度的光谱密集度的表示式中<br>$M_\lambda = c_1 f(\lambda, T) = c_1 \frac{\lambda^{-5}}{\exp(c_2/\lambda T) - 1}$ | $c_1 = 2\pi h c^2 = (3.741\,774\,9 \pm 0.000\,002\,2) \times 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2$<br>第一辐射常量这个名称曾用来代表 6-9 备注中 $w_\lambda$ 式的系数 $8\pi h c$ 和代表 6-14 备注中 $L_\lambda$ 式的系数 $h c^2$ |
| 6-20   | 第二辐射常量<br>second radiation<br>constant                                         | $c_2$                                   |                                                                                                                                                | $c_2 = h c/k = (1.438\,769 \pm 0.000\,012) \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$                                                                                                            |
| 6-21.1 | 发射率<br>emissivity                                                              | $\varepsilon$                           | 热辐射体的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体(黑体)的辐射出射度之比                                                                                                             | 符号 $\varepsilon(\lambda)$ 参阅引言                                                                                                                                                                 |
| 6-21.2 | 光谱发射率<br>spectral<br>emissivity,<br>emissivity at a<br>specified<br>wavelength | $\varepsilon(\lambda)$                  | 热辐射体的辐射出射度的光谱密集度与处于相同温度的全辐射体(黑体)的光谱密集度之比                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |
| 6-21.3 | 光谱定向发射率<br>directional<br>spectral<br>emissivity                               | $\varepsilon(\lambda, \theta, \varphi)$ | 热辐射体给定方向 $\theta, \varphi$ 的辐射亮度的光谱密集度与处于相同温度的全辐射体(黑体)辐射亮度的光谱密集度之比                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| 6-22   | 光子数<br>photon number                                                           | $N_p, Q_p, Q$                           | 对于频率 $\nu$ 的单色辐射,<br>$N_p = W/h\nu$<br>式中 $W$ 是辐射能                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| 6-23   | 光子通量<br>photon flux                                                            | $\Phi_p, \Phi$                          | $\Phi_p = dN_p/dt$                                                                                                                             | 光子通量 $\Phi_p$ 与辐射能通量的光谱密集度 $\Phi_{e\lambda}$ 的关系为<br>$\Phi_p = \int \Phi_{e\lambda} \frac{\lambda}{h c} d\lambda$<br>参阅 6-10                                                                   |
| 6-24   | 光子强度<br>photon intensity                                                       | $I_p, I$                                | 在辐射源给定方向的立体角元内,离开辐射源或其面元的光子通量除以该立体角元                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |
| 6-25   | 光子亮度<br>photon luminance,<br>photon radiance                                   | $L_p, L$                                | 表面一点处的面元在给定方向上的光子强度除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |

单位: 6-19.a~6-25.a

| 项 号    | 单 位 名 称                                                                  | 符 号                     | 定 义 | 换算因数和备注 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|
| 6-19.a | 瓦[特]平方米<br>watt square<br>metre                                          | $W \cdot m^2$           |     |         |
| 6-20.a | 米开[尔文]<br>metre kelvin                                                   | $m \cdot K$             |     |         |
| 6-21.a | —<br>one                                                                 | 1                       |     | 参阅引言    |
| 6-22.a | —<br>one                                                                 | 1                       |     | 参阅引言    |
| 6-23.a | 每秒<br>reciprocal<br>second,<br>负一次方秒<br>second to the<br>power minus one | $s^{-1}$                |     |         |
| 6-24.a | 每秒球面度<br>reciprocal second<br>per steradian                              | $s^{-1}/sr$             |     |         |
| 6-25.a | 每秒球面度平方<br>米<br>reciprocal second<br>per steradian<br>square metre       | $s^{-1}/(sr \cdot m^2)$ |     |         |

量: 6-26~6-32

| 项 号  | 量的 名 称                        | 符 号              | 定 义                                                         | 备 注                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-26 | 光子出射度<br>photon exitance      | $M_p, M$         | 离开表面一点处的面元的光子<br>通量除以该面元的面积                                 |                                                                                                                                                                                                     |
| 6-27 | 光子照度<br>photon<br>irradiance  | $E_p, E$         | 照射到表面一点处的面元上的<br>光子通量除以该面元的面积                               |                                                                                                                                                                                                     |
| 6-28 | 曝光光子量<br>photon<br>exposure   | $H_p, H$         | $H_p = \int E_p dt$                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| 6-29 | 发光强度<br>luminous<br>intensity | $I, (I_v)$       |                                                             | 发光强度是基本量之<br>一。<br>参阅 6-30。<br>$I = \int I_\lambda d\lambda$                                                                                                                                        |
| 6-30 | 光通量<br>luminous flux          | $\Phi, (\Phi_v)$ | 发光强度为 $I$ 的光源在立体角<br>$d\Omega$ 内的光通量<br>$d\Phi = I d\Omega$ | $\Phi = \int \Phi_\lambda d\lambda$<br>光通量 $\Phi$ 与辐射能<br>通量的光谱密集度 $\Phi_{e\lambda}$<br>的关系可用公式表示为<br>$\Phi = \int K(\lambda) \Phi_{e\lambda} d\lambda$<br>式中 $K(\lambda)$ 是光谱光视<br>效能, 可参阅 6-36. 2 |
| 6-31 | 光量<br>quantity of light       | $Q, (Q_v)$       | 光通量对时间积分                                                    | $Q = \int Q_\lambda d\lambda$                                                                                                                                                                       |
| 6-32 | [光]亮度<br>luminance            | $L, (L_v)$       | 表面一点处的面元在给定方向<br>上的发光强度除以该面元在垂直<br>于给定方向的平面上的正投影面<br>积      | $L = \int L_\lambda d\lambda$                                                                                                                                                                       |

单位: 6-26.a~6-32.a

| 项 号    | 单 位 名 称                                        | 符 号                        | 定 义                                                                                 | 换算因数和备注                                                                |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6-26.a | 每秒平方米<br>reciprocal second<br>per square metre | $s^{-1}/m^2$               |                                                                                     |                                                                        |
| 6-27.a | 每秒平方米<br>reciprocal second<br>per square metre | $s^{-1}/m^2$               |                                                                                     |                                                                        |
| 6-28.a | 每平方米<br>reciprocal<br>square metre             | $m^{-2}$                   |                                                                                     |                                                                        |
| 6-29.a | 坎[德拉]<br>candela                               | cd                         | 坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为 $540 \times 10^{12}$ Hz 的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为 $1/683$ W/sr |                                                                        |
| 6-30.a | 流[明]<br>lumen                                  | lm                         | $1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$                                       |                                                                        |
| 6-31.a | 流[明]秒<br>lumen second                          | $\text{lm} \cdot \text{s}$ |                                                                                     |                                                                        |
| 6-31.b | 流[明][小]时<br>lumen hour                         | $\text{lm} \cdot \text{h}$ |                                                                                     | $1 \text{ lm} \cdot \text{h} = 3\,600 \text{ lm} \cdot \text{s}$ (准确值) |
| 6-32.a | 坎[德拉]每平方米<br>candela per<br>square metre       | $\text{cd}/m^2$            |                                                                                     | 该单位曾称尼特,符号为 <b>nt</b> ,但 CIPM 和 ISO 都已将其废除                             |

量:6-33~6-37.2

| 项 号    | 量的 名称                                                                                                           | 符 号          | 定 义                                                    | 备 注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-33   | 光出射度<br>luminous<br>exitance                                                                                    | $M, (M_v)$   | 离开表面一点处的面元的光通量除以该面元的面积                                 | 以前称为面发光度<br>(luminous emittance)。<br>$M = \int M_\lambda d\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6-34   | [光]照度<br>illuminance                                                                                            | $E, (E_v)$   | 照射到表面一点处的面元上的光通量除以该面元的面积                               | $E = \int E_\lambda d\lambda$                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6-35   | 曝光量<br>light exposure                                                                                           | $H$          | $H = \int E dt$                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6-36.1 | 光视效能<br>luminous efficacy                                                                                       | $K$          | $K = \frac{\Phi_v}{\Phi_e}$                            | $K = \frac{\int \Phi_{v\lambda} d\lambda}{\int \Phi_{e\lambda} d\lambda} =$ $\frac{\int K(\lambda) \Phi_{e\lambda} d\lambda}{\int \Phi_{e\lambda} d\lambda}$ <p>频率为 <math>540 \times 10^{12}</math> Hz<br/>单色辐射的光谱光视效能等于 683 lm/W</p>                                                                               |
| 6-36.2 | 光谱光视效能<br>spectral luminous<br>efficacy,<br>luminous efficacy<br>at a specified<br>wavelength                   | $K(\lambda)$ | $K(\lambda) = \frac{\Phi_{v\lambda}}{\Phi_{e\lambda}}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6-36.3 | 最大光谱光视效能<br>maximum spectral<br>luminous efficacy                                                               | $K_m$        | $K(\lambda)$ 的最大值                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6-37.1 | 光视效率<br>luminous<br>efficiency                                                                                  | $V$          | $V = K/K_m$                                            | $V = \frac{\int V(\lambda) \Phi_{e\lambda} d\lambda}{\int \Phi_{e\lambda} d\lambda}$ $\Phi_v = \int K(\lambda) \Phi_{e\lambda} d\lambda =$ $K_m \cdot \int V(\lambda) \Phi_{e\lambda} d\lambda$ <p>1971 年国际照明委员会(CIE)公布的明视觉的 <math>V(\lambda)</math> 标准值已于 1972 年由国际计量委员会批准,会议记录 CIPM 40 (1972) 29, 145, 参阅附录 A</p> |
| 6-37.2 | 光谱光视效率,(视<br>见函数)<br>spectral luminous<br>efficiency,<br>luminous<br>efficiency at a<br>specified<br>wavelength | $V(\lambda)$ | $V(\lambda) = K(\lambda)/K_m$                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

单位: 6-33.a~6-37.a

| 项 号    | 单 位 名 称                               | 符 号               | 定 义                        | 换算因数和备注                       |
|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 6-33.a | 流[明]每平方米<br>lumen per<br>square metre | lm/m <sup>2</sup> |                            |                               |
| 6-34.a | 勒[克斯]<br>lux                          | lx                | 1 lx = 1 lm/m <sup>2</sup> |                               |
| 6-35.a | 勒[克斯]秒<br>lux second                  | lx · s            |                            |                               |
| 6-35.b | 勒[克斯][小]时<br>lux hour                 | lx · h            |                            | 1 lx · h = 3 600 lx · s (准确值) |
| 6-36.a | 流[明]每瓦[特]<br>lumen per watt           | lm/W              |                            |                               |
| 6-37.a | —<br>one                              | 1                 |                            | 参阅引言                          |

量:6-38~6-39

| 项 号  | 量的 名称                                                    | 符 号                                                                | 定 义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 备 注                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-38 | CIE 色度函数,<br>CIE 光谱三刺激值<br>CIE colorimetric<br>functions | $\bar{x}(\lambda)$ ,<br>$\bar{y}(\lambda)$ ,<br>$\bar{z}(\lambda)$ | 这是等能量单色光刺激在<br>“CIE 1931 标准色度系统<br>(XYZ)”中的三色分量,这些函<br>数适用于 1° 到 4° 之间的视角,<br>对这一标准色度系统 $\bar{y}(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} V$<br>( $\lambda$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1964 年 CIE 采用了<br>另一个标准色度系统,<br>其色度函数为 $\bar{x}_{10}(\lambda)$ ,<br>$\bar{y}_{10}(\lambda), \bar{z}_{10}(\lambda)$ 。<br>这系统用于视角大于<br>4° 的情况                                                        |
| 6-39 | 色品坐标,<br>三色坐标<br>trichromatic<br>coordinates             | $x, y, z$                                                          | <p>当相对光谱功率分布为 <math>\varphi(\lambda)</math><br/>时,则</p> $x = \frac{\int \varphi(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda}{\int \varphi(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda + \int \varphi(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda + \int \varphi(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda}$ <p><math>y</math> 和 <math>z</math> 仿此式列出。对光源,<br/><math>\varphi(\lambda) = \Phi_{\text{e}\lambda}(\lambda) / \Phi_{\text{e}\lambda}(\lambda_0)</math> (相对光谱<br/>辐射能通量)。<br/>对物体色, <math>\varphi(\lambda)</math> 由下面三个积<br/>中之一求出</p> $\varphi(\lambda) = \frac{\Phi_{\text{e}\lambda}(\lambda)}{\Phi_{\text{e}\lambda}(\lambda_0)} \cdot \begin{cases} \rho(\lambda) \\ \tau(\lambda) \\ \beta(\lambda) \end{cases}$ | <p><math>\varphi(\lambda)</math> 称为色三刺激函<br/>数。</p> <p><math>\lambda_0</math> 是参比波长。<br/>在 CIE1964 补充标<br/>准色度系统中,色品坐<br/>标的符号是<br/><math>x_{10}, y_{10}, z_{10}</math><br/>该系统用于 4° 以上<br/>视场</p> |

单位:6-38.a~6-39.a

| 项 号    | 单 位 名 称  | 符 号 | 定 义 | 换算因数和备注 |
|--------|----------|-----|-----|---------|
| 6-38.a | —<br>one | 1   |     | 参阅引言    |
| 6-39.a | —<br>one | 1   |     | 参阅引言    |

量:6-40.1~6-41

| 项 号    | 量 的 名 称                                                                                  | 符 号               | 定 义                                                      | 备 注                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-40.1 | 光谱吸收比<br><b>spectral absorptance,</b><br>光谱吸收因数<br><b>spectral absorption factor</b>     | $\alpha(\lambda)$ | 吸收的与入射的辐射能通量或光通量的光谱密集度之比                                 | 符号 $\alpha, \rho, \tau$ 和 $\beta$ 分别用来表示 $\alpha(\lambda), \rho(\lambda), \tau(\lambda)$ 和 $\beta(\lambda)$ 的加权平均值,这时“光谱”就应从这些名称中除去 |
| 6-40.2 | 光谱反射比<br><b>spectral reflectance,</b><br>光谱反射因数<br><b>spectral reflection factor</b>     | $\rho(\lambda)$   | 反射的与入射的辐射能通量或光通量的光谱密集度之比                                 |                                                                                                                                     |
| 6-40.3 | 光谱透射比<br><b>spectral transmittance,</b><br>光谱透射因数<br><b>spectral transmission factor</b> | $\tau(\lambda)$   | 透过的与入射的辐射能通量或光通量的光谱密集度之比                                 |                                                                                                                                     |
| 6-40.4 | 光谱辐[射]亮度因数<br><b>spectral radiance factor</b>                                            | $\beta(\lambda)$  | 在表面一点上,非自身辐射体在给定方向上的辐射亮度的光谱密集度与同样辐照条件下理想漫射体的辐射亮度的光谱密集度之比 |                                                                                                                                     |
| 6-41   | [光谱]光密度<br><b>optical density</b>                                                        | $D(\lambda)$      | $D(\lambda) = -\lg[\tau(\lambda)]$                       |                                                                                                                                     |

单位:6-40.a~6-41.a

| 项 号    | 单 位 名 称  | 符 号 | 定 义 | 换算因数和备注 |
|--------|----------|-----|-----|---------|
| 6-40.a | —<br>one | 1   |     | 参阅引言    |
| 6-41.a | —<br>one | 1   |     | 参阅引言    |

量; 6-42. 1~6-46. 2

| 项 号     | 量 的 名 称                                                                                            | 符 号          | 定 义                                                | 备 注                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-42. 1 | 线性衰减系数<br><b>linear attenuation coefficient,</b><br>线性消光系数<br><b>linear extinction coefficient</b> | $\mu, \mu_t$ | 垂直通过无限薄介质层的准直电磁辐射束, 它的辐射能通量或光通量的光谱密集度的相对减弱除以介质层的厚度 | $\mu/\rho$ ( $\rho$ 是介质密度) 称为质量衰减系数                                                  |
| 6-42. 2 | 线性吸收系数<br><b>linear absorption coefficient</b>                                                     | $a$          | 由吸收引起的线性衰减系数                                       | $a/\rho$ ( $\rho$ 是介质密度) 称为质量吸收系数                                                    |
| 6-43    | 摩尔吸收系数<br><b>molar absorption coefficient</b>                                                      | $\kappa$     | $\kappa = a/c$<br>式中 $c$ 为物质的量浓度                   | “物质的量浓度”可参阅 GB 3102. 8                                                               |
| 6-44    | 折射率<br><b>refractive index</b>                                                                     | $n$          | 对非吸收介质, 真空中电磁波传播的速度与介质中特定频率的电磁波传播的相速度之比            |                                                                                      |
| 6-45. 1 | 物距<br><b>object distance</b>                                                                       | $p, l$       | 对薄透镜而言, 物距是轴上物点和物方主面之间的距离                          | 6-45. 1 至 6-45. 4 各项的符号右上标, 不带“'”者为物方量的名称或泛指该量, 带“'”者为像方量的名称。如 $f$ 为物方焦距, $f'$ 为像方焦距 |
| 6-45. 2 | 像距<br><b>image distance</b>                                                                        | $p', l'$     | 对薄透镜而言, 像距是轴上像点和物方主面之间的距离                          |                                                                                      |
| 6-45. 3 | 焦距<br><b>focal distance</b>                                                                        | $f$          | 对薄透镜而言, 焦距是透镜中心至焦点的距离                              |                                                                                      |
| 6-45. 4 | 顶焦距<br><b>vertex focal distance</b>                                                                | $f_v$        | 对薄透镜而言, 顶焦距是透镜表面顶点到相应焦点的距离                         |                                                                                      |
| 6-46. 1 | 透镜焦度,<br>(光焦度)<br><b>vergence,</b><br><b>lens power</b>                                            | $\Phi, F$    |                                                    | 薄透镜的焦度等于 $1/f$                                                                       |
| 6-46. 2 | 顶焦度<br><b>vertex vergence,</b><br><b>vertex lens power</b>                                         | $F_v$        | $F_v = n/f_v$                                      |                                                                                      |

单位: 6-42.a~6-46.a

| 项 号    | 单 位 名 称                                                                | 符 号                     | 定 义 | 换算因数和备注                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 6-42.a | 每米<br>reciprocal<br>metre,<br>负一次方米<br>metre to the<br>power minus one | $\text{m}^{-1}$         |     |                                                     |
| 6-43.a | 平方米每摩[尔]<br>square metre<br>per mole                                   | $\text{m}^2/\text{mol}$ |     |                                                     |
| 6-44.a | 一<br>one                                                               | 1                       |     | 参阅引言                                                |
| 6-45.a | 米<br>metre                                                             | m                       |     |                                                     |
| 6-46.a | 每米<br>reciprocal<br>metre,<br>负一次方米<br>metre to the<br>power minus one | $\text{m}^{-1}$         |     | 屈光度(D)是非法定计量单位。<br>$1 \text{ D} = 1 \text{ m}^{-1}$ |

附 录 A  
明视觉的光谱光视效率<sup>1)</sup>  
(参考件)

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$      | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$     | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$  |
|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 360                 | 0.000 003 917 000 | 385                 | 0.000 064 000 00 | 410                 | 0.001 210 000 |
| 61                  | 0.000 004 393 581 | 86                  | 0.000 072 344 21 | 11                  | 0.001 362 091 |
| 62                  | 0.000 004 929 604 | 87                  | 0.000 082 212 24 | 12                  | 0.001 530 752 |
| 63                  | 0.000 005 532 136 | 88                  | 0.000 093 508 16 | 13                  | 0.001 720 368 |
| 64                  | 0.000 006 208 245 | 89                  | 0.000 106 136 1  | 14                  | 0.001 935 323 |
| 365                 | 0.000 006 965 000 | 390                 | 0.000 120 000 0  | 415                 | 0.002 180 000 |
| 66                  | 0.000 007 813 219 | 91                  | 0.000 134 984 0  | 16                  | 0.002 454 800 |
| 67                  | 0.000 008 767 336 | 92                  | 0.000 151 492 0  | 17                  | 0.002 764 000 |
| 68                  | 0.000 009 839 844 | 93                  | 0.000 170 208 0  | 18                  | 0.003 117 800 |
| 69                  | 0.000 011 043 23  | 94                  | 0.000 191 816 0  | 19                  | 0.003 526 400 |
| 70                  | 0.000 012 390 00  | 395                 | 0.000 217 000 0  | 420                 | 0.004 000 000 |
| 71                  | 0.000 013 886 41  | 96                  | 0.000 246 906 7  | 21                  | 0.004 546 240 |
| 72                  | 0.000 015 557 28  | 97                  | 0.000 281 240 0  | 22                  | 0.005 159 320 |
| 73                  | 0.000 017 442 96  | 98                  | 0.000 318 520 0  | 23                  | 0.005 829 280 |
| 74                  | 0.000 019 583 75  | 99                  | 0.000 357 266 7  | 24                  | 0.006 546 160 |
| 375                 | 0.000 022 020 00  | 400                 | 0.000 396 000 0  | 425                 | 0.007 300 000 |
| 76                  | 0.000 024 839 65  | 01                  | 0.000 433 714 7  | 26                  | 0.008 086 507 |
| 77                  | 0.000 028 041 26  | 02                  | 0.000 473 024 0  | 27                  | 0.008 908 720 |
| 78                  | 0.000 031 531 04  | 03                  | 0.000 517 876 0  | 28                  | 0.009 767 680 |
| 79                  | 0.000 035 215 21  | 04                  | 0.000 572 218 7  | 29                  | 0.010 664 43  |
| 380                 | 0.000 039 000 00  | 405                 | 0.000 640 000 0  | 430                 | 0.011 600 00  |
| 81                  | 0.000 042 826 40  | 06                  | 0.000 724 560 0  | 31                  | 0.012 573 17  |
| 82                  | 0.000 046 914 60  | 07                  | 0.000 825 500 0  | 32                  | 0.013 582 72  |
| 83                  | 0.000 051 589 60  | 08                  | 0.000 941 160 0  | 33                  | 0.014 629 68  |
| 84                  | 0.000 057 176 40  | 09                  | 0.001 069 880    | 34                  | 0.015 715 09  |

1) 1971 年国际照明委员会公布,1972 年国际计量委员会批准。

续表

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 435                 | 0.016 840 00 | 465                 | 0.073 900 00 | 495                 | 0.258 600 0  |
| 36                  | 0.018 007 36 | 66                  | 0.077 016 00 | 96                  | 0.270 184 9  |
| 37                  | 0.019 214 48 | 67                  | 0.080 266 40 | 97                  | 0.282 293 9  |
| 38                  | 0.020 453 92 | 68                  | 0.083 666 80 | 98                  | 0.295 050 5  |
| 39                  | 0.021 718 24 | 69                  | 0.087 232 80 | 99                  | 0.308 578 0  |
| 440                 | 0.023 000 00 | 470                 | 0.090 980 00 | 500                 | 0.323 000 0  |
| 41                  | 0.024 294 61 | 71                  | 0.094 917 55 | 01                  | 0.338 402 1  |
| 42                  | 0.025 610 24 | 72                  | 0.099 045 84 | 02                  | 0.354 685 8  |
| 43                  | 0.026 958 57 | 73                  | 0.103 367 4  | 03                  | 0.371 698 6  |
| 44                  | 0.028 351 25 | 74                  | 0.107 884 6  | 04                  | 0.389 287 5  |
| 445                 | 0.029 800 00 | 475                 | 0.112 600 0  | 505                 | 0.407 300 0  |
| 46                  | 0.031 310 83 | 76                  | 0.117 532 0  | 06                  | 0.425 629 9  |
| 47                  | 0.032 883 68 | 77                  | 0.122 674 4  | 07                  | 0.444 309 6  |
| 48                  | 0.034 521 12 | 78                  | 0.127 992 8  | 08                  | 0.463 394 4  |
| 49                  | 0.036 225 71 | 79                  | 0.133 452 8  | 09                  | 0.482 939 5  |
| 450                 | 0.038 000 00 | 480                 | 0.139 020 0  | 510                 | 0.503 000 0  |
| 51                  | 0.039 846 67 | 81                  | 0.144 676 4  | 11                  | 0.523 569 3  |
| 52                  | 0.041 768 00 | 82                  | 0.150 469 3  | 12                  | 0.544 512 0  |
| 53                  | 0.043 766 00 | 83                  | 0.156 461 9  | 13                  | 0.565 690 0  |
| 54                  | 0.045 842 67 | 84                  | 0.162 717 7  | 14                  | 0.586 965 3  |
| 455                 | 0.048 000 00 | 485                 | 0.169 300 0  | 515                 | 0.608 200 0  |
| 56                  | 0.050 243 68 | 86                  | 0.176 243 1  | 16                  | 0.629 345 6  |
| 57                  | 0.052 573 04 | 87                  | 0.183 558 1  | 17                  | 0.650 306 8  |
| 58                  | 0.054 980 56 | 88                  | 0.191 273 5  | 18                  | 0.670 875 2  |
| 59                  | 0.057 458 72 | 89                  | 0.199 418 0  | 19                  | 0.690 842 4  |
| 460                 | 0.060 000 00 | 490                 | 0.208 020 0  | 520                 | 0.710 000 0  |
| 61                  | 0.062 601 97 | 91                  | 0.217 119 9  | 21                  | 0.728 185 2  |
| 62                  | 0.065 277 52 | 92                  | 0.226 734 5  | 22                  | 0.745 463 6  |
| 63                  | 0.068 042 08 | 93                  | 0.236 857 1  | 23                  | 0.761 969 4  |
| 64                  | 0.070 911 09 | 94                  | 0.247 481 2  | 24                  | 0.777 836 8  |

续表

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 525                 | 0.793 200 0  | 555                 | 1.000 000 0  | 585                 | 0.816 300 0  |
| 26                  | 0.808 110 4  | 56                  | 0.999 856 7  | 86                  | 0.804 794 7  |
| 27                  | 0.822 496 2  | 57                  | 0.999 304 6  | 87                  | 0.793 082 0  |
| 28                  | 0.836 306 8  | 58                  | 0.998 325 5  | 88                  | 0.781 192 0  |
| 29                  | 0.849 491 6  | 59                  | 0.996 898 7  | 89                  | 0.769 154 7  |
| 530                 | 0.862 000 0  | 560                 | 0.995 000 0  | 590                 | 0.757 000 0  |
| 31                  | 0.873 810 8  | 61                  | 0.992 600 5  | 91                  | 0.744 754 1  |
| 32                  | 0.884 962 4  | 62                  | 0.989 742 6  | 92                  | 0.732 422 4  |
| 33                  | 0.895 493 6  | 63                  | 0.986 444 4  | 93                  | 0.720 003 6  |
| 34                  | 0.905 443 2  | 64                  | 0.982 724 1  | 94                  | 0.707 496 5  |
| 535                 | 0.914 850 1  | 565                 | 0.978 600 0  | 595                 | 0.694 900 0  |
| 36                  | 0.923 734 8  | 66                  | 0.974 083 7  | 96                  | 0.682 219 2  |
| 37                  | 0.932 092 4  | 67                  | 0.969 171 2  | 97                  | 0.669 471 6  |
| 38                  | 0.939 922 6  | 68                  | 0.963 856 8  | 98                  | 0.656 674 4  |
| 39                  | 0.947 225 2  | 69                  | 0.958 134 9  | 99                  | 0.643 844 8  |
| 540                 | 0.954 000 0  | 570                 | 0.952 000 0  | 600                 | 0.631 000 0  |
| 41                  | 0.960 256 1  | 71                  | 0.945 450 4  | 01                  | 0.618 155 5  |
| 42                  | 0.966 007 4  | 72                  | 0.938 499 2  | 02                  | 0.605 314 4  |
| 43                  | 0.971 260 6  | 73                  | 0.931 162 8  | 03                  | 0.592 475 6  |
| 44                  | 0.976 022 5  | 74                  | 0.923 457 6  | 04                  | 0.579 637 9  |
| 545                 | 0.980 300 0  | 575                 | 0.915 400 0  | 605                 | 0.566 800 0  |
| 46                  | 0.984 092 4  | 76                  | 0.907 006 4  | 06                  | 0.553 961 1  |
| 47                  | 0.987 418 2  | 77                  | 0.898 277 2  | 07                  | 0.541 137 2  |
| 48                  | 0.990 312 8  | 78                  | 0.889 204 8  | 08                  | 0.528 352 8  |
| 49                  | 0.992 811 6  | 79                  | 0.879 781 6  | 09                  | 0.515 632 3  |
| 550                 | 0.994 950 1  | 580                 | 0.870 000 0  | 610                 | 0.503 000 0  |
| 51                  | 0.996 710 8  | 81                  | 0.859 861 3  | 11                  | 0.490 468 8  |
| 52                  | 0.998 098 3  | 82                  | 0.849 392 0  | 12                  | 0.478 030 4  |
| 53                  | 0.999 112 0  | 83                  | 0.838 622 0  | 13                  | 0.465 677 6  |
| 54                  | 0.999 748 2  | 84                  | 0.827 581 3  | 14                  | 0.453 403 2  |

续表

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$ | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 615                 | 0.441 200 0  | 645                 | 0.138 200 0  | 675                 | 0.023 200 00  |
| 16                  | 0.429 080 0  | 46                  | 0.131 500 3  | 76                  | 0.021 800 77  |
| 17                  | 0.417 036 0  | 47                  | 0.125 024 8  | 77                  | 0.020 501 12  |
| 18                  | 0.405 032 0  | 48                  | 0.118 779 2  | 78                  | 0.019 281 08  |
| 19                  | 0.393 032 0  | 49                  | 0.112 769 1  | 79                  | 0.018 120 69  |
| 620                 | 0.381 000 0  | 650                 | 0.107 000 0  | 680                 | 0.017 000 00  |
| 21                  | 0.368 918 4  | 51                  | 0.101 476 2  | 81                  | 0.015 903 79  |
| 22                  | 0.356 827 2  | 52                  | 0.096 188 64 | 82                  | 0.014 837 18  |
| 23                  | 0.344 776 8  | 53                  | 0.091 122 96 | 83                  | 0.013 810 68  |
| 24                  | 0.332 817 6  | 54                  | 0.086 264 85 | 84                  | 0.012 834 78  |
| 625                 | 0.321 000 0  | 655                 | 0.081 600 00 | 685                 | 0.011 920 00  |
| 26                  | 0.309 338 1  | 56                  | 0.077 120 64 | 86                  | 0.011 068 31  |
| 27                  | 0.297 850 4  | 57                  | 0.072 825 52 | 87                  | 0.010 273 39  |
| 28                  | 0.286 593 6  | 58                  | 0.068 710 08 | 88                  | 0.009 533 311 |
| 29                  | 0.275 624 5  | 59                  | 0.064 769 76 | 89                  | 0.008 846 157 |
| 630                 | 0.265 000 0  | 660                 | 0.061 000 00 | 690                 | 0.008 210 000 |
| 31                  | 0.254 763 2  | 61                  | 0.057 396 21 | 91                  | 0.007 623 781 |
| 32                  | 0.244 889 6  | 62                  | 0.053 955 04 | 92                  | 0.007 085 424 |
| 33                  | 0.235 334 4  | 63                  | 0.050 673 76 | 93                  | 0.006 591 476 |
| 34                  | 0.226 052 8  | 64                  | 0.047 549 65 | 94                  | 0.006 138 485 |
| 635                 | 0.217 000 0  | 665                 | 0.044 580 00 | 695                 | 0.005 723 000 |
| 36                  | 0.208 161 6  | 66                  | 0.041 758 72 | 96                  | 0.005 343 059 |
| 37                  | 0.199 548 8  | 67                  | 0.039 084 96 | 97                  | 0.004 995 796 |
| 38                  | 0.191 155 2  | 68                  | 0.036 563 84 | 98                  | 0.004 676 404 |
| 39                  | 0.182 974 4  | 69                  | 0.034 200 48 | 99                  | 0.004 380 075 |
| 640                 | 0.175 000 0  | 670                 | 0.032 000 00 | 700                 | 0.004 102 000 |
| 41                  | 0.167 223 5  | 71                  | 0.029 962 61 | 01                  | 0.003 838 453 |
| 42                  | 0.159 646 4  | 72                  | 0.028 076 64 | 02                  | 0.003 589 099 |
| 43                  | 0.152 277 6  | 73                  | 0.026 329 36 | 03                  | 0.003 354 219 |
| 44                  | 0.145 125 9  | 74                  | 0.024 708 05 | 04                  | 0.003 134 093 |

续表

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$    | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$     | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$      |
|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 705                 | 0.002 929 000   | 735                 | 0.000 361 100 0  | 765                 | 0.000 042 400 00  |
| 06                  | 0.002 738 139   | 36                  | 0.000 335 383 5  | 66                  | 0.000 039 561 04  |
| 07                  | 0.002 559 876   | 37                  | 0.000 311 440 4  | 67                  | 0.000 036 915 12  |
| 08                  | 0.002 393 244   | 38                  | 0.000 289 165 6  | 68                  | 0.000 034 448 68  |
| 09                  | 0.002 237 275   | 39                  | 0.000 268 453 9  | 69                  | 0.000 032 148 16  |
| 710                 | 0.002 091 000   | 740                 | 0.000 249 200 0  | 770                 | 0.000 030 000 00  |
| 11                  | 0.001 953 587   | 41                  | 0.000 231 301 9  | 71                  | 0.000 027 991 25  |
| 12                  | 0.001 824 580   | 42                  | 0.000 214 685 6  | 72                  | 0.000 026 113 56  |
| 13                  | 0.001 703 580   | 43                  | 0.000 199 288 4  | 73                  | 0.000 024 360 24  |
| 14                  | 0.001 590 187   | 44                  | 0.000 185 047 5  | 74                  | 0.000 022 724 61  |
| 715                 | 0.001 484 000   | 745                 | 0.000 171 900 0  | 775                 | 0.000 021 200 00  |
| 16                  | 0.001 384 496   | 46                  | 0.000 159 778 1  | 76                  | 0.000 019 778 55  |
| 17                  | 0.001 291 268   | 47                  | 0.000 148 604 4  | 77                  | 0.000 018 452 85  |
| 18                  | 0.001 204 092   | 48                  | 0.000 138 301 6  | 78                  | 0.000 017 216 87  |
| 19                  | 0.001 122 744   | 49                  | 0.000 128 792 5  | 79                  | 0.000 016 064 59  |
| 720                 | 0.001 047 000   | 750                 | 0.000 120 000 0  | 780                 | 0.000 014 990 00  |
| 21                  | 0.000 976 589 6 | 51                  | 0.000 111 859 5  | 81                  | 0.000 013 987 28  |
| 22                  | 0.000 911 108 8 | 52                  | 0.000 104 322 4  | 82                  | 0.000 013 051 55  |
| 23                  | 0.000 850 133 2 | 53                  | 0.000 097 335 60 | 83                  | 0.000 012 178 18  |
| 24                  | 0.000 793 238 4 | 54                  | 0.000 090 845 87 | 84                  | 0.000 011 362 54  |
| 725                 | 0.000 740 000 0 | 755                 | 0.000 084 800 00 | 785                 | 0.000 010 600 00  |
| 26                  | 0.000 690 082 7 | 56                  | 0.000 079 146 67 | 86                  | 0.000 009 885 877 |
| 27                  | 0.000 643 310 0 | 57                  | 0.000 073 858 00 | 87                  | 0.000 009 217 304 |
| 28                  | 0.000 599 496 0 | 58                  | 0.000 068 916 00 | 88                  | 0.000 008 592 362 |
| 29                  | 0.000 558 454 7 | 59                  | 0.000 064 302 67 | 89                  | 0.000 008 009 133 |
| 730                 | 0.000 520 000 0 | 760                 | 0.000 060 000 00 | 790                 | 0.000 007 465 700 |
| 31                  | 0.000 483 913 6 | 61                  | 0.000 055 981 87 | 91                  | 0.000 006 959 567 |
| 32                  | 0.000 450 052 8 | 62                  | 0.000 052 225 60 | 92                  | 0.000 006 487 995 |
| 33                  | 0.000 418 345 2 | 63                  | 0.000 048 718 40 | 93                  | 0.000 006 048 699 |
| 34                  | 0.000 388 718 4 | 64                  | 0.000 045 447 47 | 94                  | 0.000 005 639 396 |

续表

| $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$      | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$        | $\lambda/\text{nm}$ | $V(\lambda)$        |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 795                 | 0.000 005 257 800 | 810                 | 0.000 001 836 600   | 825                 | 0.000 000 641 530 0 |
| 96                  | 0.000 004 901 771 | 11                  | 0.000 001 712 230   | 26                  | 0.000 000 598 089 5 |
| 97                  | 0.000 004 569 720 | 12                  | 0.000 001 596 228   | 27                  | 0.000 000 557 574 6 |
| 98                  | 0.000 004 260 194 | 13                  | 0.000 001 488 090   | 28                  | 0.000 000 519 808 0 |
| 99                  | 0.000 003 971 739 | 14                  | 0.000 001 387 314   | 29                  | 0.000 000 484 612 3 |
| 800                 | 0.000 003 702 900 | 815                 | 0.000 001 293 400   | 830                 | 0.000 000 451 810 0 |
| 01                  | 0.000 003 452 163 | 16                  | 0.000 001 205 820   |                     |                     |
| 02                  | 0.000 003 218 302 | 17                  | 0.000 001 124 143   |                     |                     |
| 03                  | 0.000 003 000 300 | 18                  | 0.000 001 048 009   |                     |                     |
| 04                  | 0.000 002 797 139 | 19                  | 0.000 000 977 057 8 |                     |                     |
| 805                 | 0.000 002 607 800 | 820                 | 0.000 000 910 930 0 |                     |                     |
| 06                  | 0.000 002 431 220 | 21                  | 0.000 000 849 251 3 |                     |                     |
| 07                  | 0.000 002 266 531 | 22                  | 0.000 000 791 721 2 |                     |                     |
| 08                  | 0.000 002 113 013 | 23                  | 0.000 000 738 090 4 |                     |                     |
| 09                  | 0.000 001 969 943 | 24                  | 0.000 000 688 109 8 |                     |                     |

## 附加说明：

本标准由全国量和单位标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国量和单位标准化技术委员会第三分委员会负责起草。

本标准主要起草人徐大刚、夏学江、麦伟麟。